

Arbeitsblatt

BV-Nummer:	Firma / Artikelnummer	Typ:	Datum:
00000876	Reichelt	C-RKT 800/230/2.30	23.09.2010

Primärwicklungen

P	U (V)	I (A)	Wdg	Draht	Zusatz	Farbe	Anschluß	L(mm)	Terminals
1	230	3,66	384	1,25		sw/sw	Draht	300	10mm abisoliert

Isolierung Poly 50µ 2 Lagen 2/3 Überlappung

Kerndaten: 152-84-50

Besonderheiten primär

Spezifikationen zum Lieferumfang gehören 2x Gummischeibe 110mm 1x Metallscheibe 110mm

Abmessungen D: 166 x I: 58 x H: 75 +/- 3mm

Sekundärwicklungen

S	U (V)	Uo (V)	I (A)	Wdg	Draht	Zusatz	Farbe	Anschluß	L (mm)	Terminals
1	30	31,1	13,32	52	2x1,7		rt/ge	Draht	300	10mm abisoliert
2	30	31,1	13,32	52	2x1,7		bl/gn	Draht	300	10mm abisoliert
3	8	8,5	3	14	1		bl/bl			
4	33	34	1	57	0.71		w/w			

Isolierung Endbandage

Besonderheiten sekundär

Pos	Anz	Hersteller / Bestellnummer
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Anmerkungen		

